



**КРУПНЕЙШИЙ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РФ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ГРАНИТНОГО ЩЕБНЯ  
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГРАНИТ-КУЗНЕЧНОЕ»**

188751, Ленинградская область, Приозерский р-он, п. Кузнечное, факс (812) 702-26-71  
mainpost@granit-kuznechnoe.ru , www.granit-kuznechnoe.ru

**РЕАЛИЗАЦИЯ И ДОСТАВКА ПРОДУКЦИИ ЛЮБЫМ ВИДОМ ТРАНСПОРТА**

199155, г. Санкт-Петербург, В.О., проспект КИМа, д. 19, лит.А, факс (812) 337-27-36

поставки железнодорожным транспортом

тел/факс (812) 324-54-14

поставки водным транспортом

тел/факс (812) 324-54-36

поставки автомобильным транспортом

тел/факс (812) 337-23-34

**ПАСПОРТ № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.**

Наименование и адрес потребителя \_\_\_\_\_

Номер партии \_\_\_\_\_ кол-во щебня \_\_\_\_\_ вагонов \_\_\_\_\_ куб. м

Наименование судна \_\_\_\_\_ Номер накладной \_\_\_\_\_

**Щебень гранитный фракции от \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ мм**

Месторождение:  «Ровное» (серый)  «Кузнечное» (серо-розовый)  «Кузнечное-1» (розовый)  «Гаврилово»

1. Зерновой состав щебня (полные остатки на ситах, % по массе)

Диаметр сита	Факт	По ГОСТ 8267-93
1,25 D		до 0,5
D		до 10
0.5(D+d)		от 30 до 60
d		от 90 до 100

2. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе \_\_\_\_\_

3. Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе \_\_\_\_\_

4. Содержание глины в комках, % по массе \_\_\_\_\_

5. Марка щебня по прочности (дробимости) \_\_\_\_\_

6. Марка щебня по истираемости \_\_\_\_\_

7. Содержание зерен слабых пород, % по массе \_\_\_\_\_

8. Морозостойкость щебня \_\_\_\_\_

9. Насыпная плотность щебня, т/м<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

10. A<sub>эфф</sub>- естественных радионуклидов, Бк/кг \_\_\_\_\_

11. Устойчивость структуры против распада, % \_\_\_\_\_

12. Содержание вредных компонентов и примесей:

Показатель	Факт	По ГОСТ 8267-93
Аморфные разновидности диоксида кремния, растворимые в щелочах, ммоль/л	до 16,83	не более 50,0
Сульфаты и сульфиды в пересчете на SO <sub>3</sub> , % по массе	до 0,007	не более 1,5
Пирит, % по массе	0,14	не более 4,0
Галоидные соединения в пересчете на ион хлора, % по массе	до 0,002	не более 0,1

**Щебень выпускается по ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ»**

По вопросам подлинности данного документа обращаться в Испытательную лабораторию нерудных строительных материалов ОАО «Гранит-Кузнечное» тел.: (81379) 98-552, Аттестат аккредитации на техническую компетентность №SPOI.01.046.045, выдан ФГУ «ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ», действителен до 13 апреля 2009 г.

Контролер ОТК: \_\_\_\_\_